



## Руководство по эксплуатации ( Паспорт)

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции и, доверие к нашей компании!  
Данный паспорт распространяется на силовые электрические морозостойкие удлинители серии «УМ» предназначены для работы в температурном диапазоне от -60°С до +50°С.  
Внимательно изучите данный документ перед использованием изделия и сохраните до конца эксплуатации.

## Удлинитель силовой, морозостойкий УМ

### Описание

Удлинители морозостойкие торговой марки "УМ" предназначены для подключения электроинструментов, электроприборов бытового и промышленного назначения для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям с номинальным напряжением св. 50 В, но не более 250 В и их эксплуатации в температурном диапазоне от 60°С до +50°С.

Имеют корпус типа «катушка», закрепленный на стальной стойке.

Корпус выполнен из высококачественного полипропилена первичной переработки. Стойка изготавливается из сварной стальной трубы диаметром 18мм и толщиной стенки 1мм, а также имеет качественную окраску.

Удлинители оснащены эргономичной ручкой, Шнур удлинителя изготовлен из провода марки "КГ" или "Спецкабель", разборной каучуковой вилкой и разборной каучуковой штепсельной розеткой с защитной крышкой. Либо встроенным блоком с четырьмя розетками с заземлением либо без заземления. Удлинители данных типов имеют диапазон длин от 20 м до 50 м. Диапазон максимальных нагрузок от 1300 Вт до 3500 Вт.

### Применение

Промышленные предприятия, Садовый участок, электроинструмент, газонокосилки, электрические предпусковые подогреватели автомобильных двигателей, мастерские, подсобные хозяйства.

### Преимущества

Все комплектующие сертифицированы

Разборные части позволяют легко исправить поломку

Широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации

Усиленный полипропиленовый корпус

### Технические характеристики

- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Материал корпуса: полипропилен;
- Материал деталей контактных групп: латунь;
- Условия эксплуатации: от -60°С до + 50°С, при относительной влажности не более 80 %;
- Монтаж: от -40°С до + 50°С, при относительной влажности не более 80 %;
- Срок службы: не менее 5 лет;
- Гарантийный срок: 12 месяцев (при условии отсутствия механических повреждений);
- Способ утилизации: согласно требованиям законодательства территории реализации;
- Степень защиты IP20-44

### Требования безопасности:

- запрещается подключать нагрузку большей мощности;
- запрещается разбирать изделие при включенном сетевом питании;
- запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями вставки катушки и/или шнура;
- запрещается эксплуатировать изделие в смотаном виде;
- запрещается эксплуатировать в химически активных и влажных средах.

### Комплектность:

Удлинитель- 1шт

Паспорт-1шт

Изделие разработано в соответствии с ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"